



SICURIT
ALARMITALIA



CATALOGO

ANTINCENDIO

MARZO
2025

RISERVATO AGLI INSTALLATORI



inim
Evolving Protection

apollo

SICURIT
ANTINCENDIO

☎ 02 380701

✉ info@sicurit.it

🌐 www.sicurit.it

SICURIT

A FIANCO DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA DA



UNA STORIA DI 54 ANNI DI ESPERIENZA

Sicurit Alarmitalia SpA, leader nel settore della sicurezza e videosorveglianza, è stata fondata nel 1971.

L'azienda ha contribuito significativamente alla crescita del mercato della sicurezza in Italia, offrendo una vasta gamma di prodotti e soluzioni innovative.



Sede di Milano

RICERCA & SVILUPPO

In SICURIT lo sviluppo di nuovi prodotti è continuo e proattivo. Il nostro obiettivo principale è fornire al settore della sicurezza le tecnologie più recenti che garantiscono prestazioni senza pari e un'integrazione in applicazioni di sicurezza esistenti o nuove.



Sede di Colico

SICURIT PPS

SICURIT Perimeter Protection Systems, divisione dedicata di SICURIT Alarmitalia SpA, produce e distribuisce sistemi di sicurezza. L'azienda è leader riconosciuto nel mercato italiano e dal 2000 esporta i suoi sistemi di protezione perimetrale in oltre 25 Paesi.



Reparto produzione

ANTINCENDIO CONVENZIONALE

CENTRALI ANTINCENDIO CONVENZIONALI SERIE SMARTLINE 			
	CRI800/4	SMARTLINE - Centrale convenzionale 4 zone espandibili a 20 Alimentatore switching da 1,4Ah. Contenitore Small alloggiamento 2 batterie 12Vcc 7Ah. Possibilità di alloggiare la scheda di estinzione	
	CRIESP8	Scheda di espansione 8 Zone, dotata di uscita supervisionata aggiuntiva programmabile.	
	CRI800RIP	Pannello di controllo remoto con display e tastiera. Per centrali SmartLight e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale. Si collega in rete HORNET (collegamento RS485)	
	CRILAN/485	Scheda per la connessione su rete Ethernet per centrali SmartLine	
	CRISPEGN	Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali SmartLight e SmartLine. Certificazione EN12094pt1	
CENTRALI CONVENZIONALI SERIE PREVIDIA MICRO 			
	CIMICRO420S ✓ NOVITÀ	PREVIDIA MICRO - Centrale convenzionale 4 zone espandibili a 20 - Pannello con display grafico touch screen 4.3" - Collegabile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Contenitore Small alloggiamento 2 batterie 12Vcc 7Ah	
	CIMICRO436L ✓ NOVITÀ	PREVIDIA MICRO - Centrale convenzionale 4 zone espandibili a 36 - Pannello con display grafico touch screen 4.3" - Collegabile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Contenitore Large alloggiamento 2 batterie 12Vcc 17Ah	
	CIPRAMEXP ✓ NOVITÀ	Scheda di espansione 8 zone di rivelazione (Incendio o GAS) + 7 terminali configurabili come ingresso o uscita - per centrali Previdia Micro	
	CIPRACDIAL	Comunicatore telefonico PSTN, GSM/GPRS/3G interno. Invio di messaggi vocali, segnalazioni digitali ed SMS - Per centrali PREVIDIA COMPACT e MICRO - completo di antenna	
	CIPRACOMLAN	Modulo interno per servizi IP avanzati. Web-server, invio e-mail. Video verifica IP (ONVIF). 2 porte seriali (RS232/RS485) ESPA 4.4.4, EVAC. Protocollo BACNET IP (opzionale) - Per centrali PREVIDIA COMPACT e MICRO	
	CIPRACREPW	Pannello di controllo remoto con display grafico touchscreen 4.3" - Per centrali serie PREVIDIA, PREVIDIA COMPACT e MICRO. Replica tutte le funzione del pannello di centrale. In contenitore plastico bianco. Si collega in rete HORNET+ (doppio collegamento RS485) o tramite rete ETHERNET TCP-IP	

ANTINCENDIO CONVENZIONALE

DISPOSITIVI CONVENZIONALI 			
	CRID100	Rivelatore ottico di fumo convenzionale, sensibilità programmabile	
	CRID200	Rivelatore di temperatura convenzionale, sensibilità e modalità programmabili	
	CRID300	Rivelatore ottico di fumo e temperatura convenzionale, sensibilità e modalità operativa selezionabile	
	CFAEB010	Base standard per rivelatori convenzionali ed indirizzati	
	CFAEB020	Base relè per rivelatori convenzionali ed indirizzati	
	CFAEB0030	Base profonda, in combinazione con base standard o relè per ingresso tubi Ø 16mm	
	CFAEB0040	Base profonda, in combinazione con base standard o relè per ingresso tubi Ø 20mm	
	CFAISB1011	Base con segnalatore acustico non indirizzata	
	CFAISB1021	Base con segnalatore ottico/acustico non indirizzata	
	CFAINDIL010	Ripetitore ottico a LED per replicare l'indicazione dello stato di allarme del sensore	
	RINIC0020	Pulsante manuale di allarme convenzionale resettabile, colore rosso, per uso interno	
	CFADBC0020	Scatola profonda pulsante per l'ingresso tubi a vista. Predisposizione con raccordo scatola/tubo Ø22mm.	
	CFAWCP0020	Protezione trasparente per pulsante di allarme. Per uso interno	
	RINIC0011E	Pulsante manuale di allarme convenzionale resettabile. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67).	

ANTINCENDIO CONVENZIONALE

	RINIS2021RE	Segnalatore ottico acustico convenzionale colore rosso. Installazione a parete.	
	CFAPLEXIES2000	Pannello in plexiglass trasparente di segnalazione "ALLARME INCENDIO" con foro per sirena	
	RIN718	Targa di segnalazione Led ottico acustica convenzionale con scritta "ALLARME INCENDIO"	
	RIN760	Fermo elettromagnetico 50Kg - Alimentazione 24Vcc - 60mA	
	RINSIRID	Riduttore di tensione da 24 a 12Vcc	
DISPOSITIVI CONVENZIONALI 			
	RIN524N	Rivelatore ottico di fumo convenzionale APOLLO Serie 65 24Vcc con segnalazione antipolvere	
	RIN557N	Rivelatore di temperatura fissa 57° convenzionale APOLLO Serie 65 - 24Vcc con segnalazione antipolvere	
	RIN500N	Base universale per sensori serie 500N	
	RIN505N	Base universale 12Vcc con relè per sensori serie 500N	
	RINFL5100	Rilevatore APOLLO Soteria Dimension - ottico di fumo convenzionale da incasso	
	RINFL5000	Contenitore per APOLLO Soteria Dimension	

ANTINCENDIO INDIRIZZATO

CENTRALI INDIRIZZATE SERIE SMARTLIGHT 			
	CFA1240	SMART LIGHT - Centrale indirizzata 1 loop non espandibile. Max 240 indirizzi e 30 zone. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Contenitore Small alloggiamento 2 batterie 12Vcc 7Ah	
	CRI800RIP	Pannello di controllo remoto con display e tastiera. Per centrali SmartLight e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale. Si collega in rete HORNET (collegamento RS485)	
	CRISPEGN	Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali SmartLight e SmartLine. Certificazione EN12094pt1	
ACCESSORI CENTRALI INDIRIZZATE SERIE SMARTLOOP 			
	CFA2008ESP	Unità espansione SMARTLOOP - 2 loop programmabili per CFA2008	
	CFA008INOUT	Scheda espansione SMARTLOOP IN e OUT - 6 canali programmabili	
	CFA00PSTN	Scheda avvisatore vocale SMARTLOOP per linea PSTN 32 numeri	
CENTRALI INDIRIZZATE SERIE PREVIDIA COMPACT 			
	CIPRAC0505SG	PREVIDIA COMPACT - Centrale indirizzata 1 loop non espandibile. Max 64 indirizzi. Multiprotocollo - Pannello con display grafico touch screen 4.3 - Collegabile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Contenitore Small alloggiamento 2 batterie 12Vcc 7Ah	
	CIPRAC0505LG	PREVIDIA COMPACT - Centrale indirizzata 1 loop non espandibile. Max 64 indirizzi. Multiprotocollo - Pannello con display grafico touch screen 4.3 - Collegabile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Contenitore Large alloggiamento 2 batterie 12Vcc 17Ah	
	CIPRAC100SZEG	PREVIDIA COMPACT - Centrale indirizzata 1 loop non espandibile. Max 240 indirizzi. Multiprotocollo - Pannello con display grafico touch screen 4.3" - Collegabile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Contenitore Small alloggiamento 2 batterie 12Vcc 7Ah Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento.	

ANTINCENDIO INDIRIZZATO

	CIPRAC100LG	PREVIDIA COMPACT - Centrale indirizzata 1 loop non espandibile. Max 240 indirizzi. Multiprotocollo Pannello con display grafico touch screen 4.3" Collegabile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Contenitore Large alloggiamento 2 batterie 12Vcc 17Ah	
	CIPRAC200LG	PREVIDIA COMPACT - Centrale indirizzata 2 loop non espandibile. Max 240 indirizzi. Multiprotocollo Pannello con display grafico touch screen 4.3" Collegabile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Contenitore Large alloggiamento 2 batterie 12Vcc 17Ah	
	CIPRACDIAL	Comunicatore telefonico PSTN, GSM/GPRS/3G interno. Invio di messaggi vocali, segnalazioni digitali ed SMS- Per centrali PREVIDIA COMPACT e MICRO - completo di antenna	
	CIPRACOMLAN	Modulo interno per servizi IP avanzati, Web Server, invio email, video verifica IP, 2 porte seriali per centrali PREVIDIA COMPACT e MICRO	
	CIPRACREPW	Pannello di controllo remoto con display grafico touchscreen 4.3" - Per centrali serie PREVIDIA, PREVIDIA COMPACT e MICRO. Replica tutte le funzione del pannello di centrale. In contenitore plastico bianco. Si collega in rete HORNET+ (doppio collegamento RS485) o tramite rete ETHERNET TCP-IP	
CENTRALI INDIRIZZATE SERIE PREVIDIA MAX E ULTRAVOX 			
	CIPRA216	PREVIDIA MAX - Centrale indirizzata modulare equipaggiata con 2 loop (espandibile fino a 16 loop). Max 240 indirizzi per loop, 1000 zone. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 7". Collegabile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 5,2A. Armadio modulare con barra di interconnessione Can Drive per moduli di espansione. Alloggiamento 2 batterie 12Vcc 24Ah.	
	CIPRAULTRAVOX	PREVIDIA ULTRAVOX - Centrale modulare d'evacuazione vocale e rivelazione incendi indirizzata. Equipaggiata con 2 loop (espandibile fino a 16 loop), una matrice audio, un amplificatore da 250Watt (espandibile fino ad un massimo di 30 amplificatori). Microfono PTT. Gestione di 1000 A.D.A e 1000 zone logiche per la rivelazione incendi. Pannello con display grafico touch screen 7". Collegabile in rete IDANET e/o HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 1000Watt + 3A per carica batterie. Armadio modulare con barra di interconnessione Can Drive per moduli di espansione. Alloggiamento 2 batterie 12Vcc 40Ah.	
	CIFPMPCU	Pannello frontale CPU principale. Pannello con display grafico touch screen 7". Tre diverse modalità di funzionamento (unità principale, unità di backup e ripetitore remoto). Per centrali PREVIDIA MAX e ULTRAVOX	
	CIFPMREP	Contenitore per il montaggio del modulo CIFPMCPU come ripetitore remoto.	
	CIFPMLED	Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili. Per centrali PREVIDIA MAX e ULTRAVOX	


ANTINCENDIO INDIRIZZATO

	CIFPMLEDPRN	Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili e stampante termica. Per centrali PREVIDIA MAX	
	CIFPMEXT	Modulo frontale dotato di 40 LEDs a tre colori che replicano i segnali di un massimo di 5 schede CIFMEXT. Per centrali PREVIDIA MAX e ULTRAVOX	
	CIFPMNUL	Modulo cieco. Per centrali PREVIDIA MAX e ULTRAVOX	
	CIFM24160	Modulo alimentatore interno per centrale PREVIDIA. Connessione su barra Can Drive. 2 uscite supervisionate e 1 relè completamente programmabili. Corrente massima disponibile 5,2A. Per centrali PREVIDIA MAX	
	CIFM2L	Espansione modulo interno 2 loop, 240 indirizzi per loop, connessione su barra Can Drive, solo per Centrale PREVIDIA Max	
	CIFMNET	Modulo interno per collegamento su rete HORNET+ (max 48 centrali PREVIDIA). Connessione su barra Can Drive	
	CIFMLAN	Modulo interno ethernet. Connessione su barra Can Drive. Web-server, invio e-mail. Video verifica IP (ONVIF). SIA-IP. Protocollo BACNET IP (opzionale). Per centrali PREVIDIA MAX.	
	CIFMEXT	Modulo interno per la gestione di un canale di spegnimento a gas. Connessione su barra Can Drive	
	CIFMDIAL	Modulo interno comunicatore telefonico su linea PSTN/GSM. Connessione su barra Can Drive. SMS e messaggi vocali (max 15 min.). Per centrali PREVIDIA MAX (da prevedere antenna)	
	CIFANT	Antenna esterna per CIFMDIAL	

ANTINCENDIO INDIRIZZATO

DISPOSITIVI INDIRIZZATI 			
	CFAED100	Rivelatore ottico di fumo indirizzato, sensibilità programmabile	
	CFAED200	Rivelatore di temperatura indirizzato, modalità programmabile	
	CFAED300	Rivelatore ottico di fumo e temperatura indirizzato, sensibilità e modalità programmabile	
	CFAEB010	Base standard per rivelatori convenzionali ed indirizzati	
	CFAEB020	Base relè per rivelatori convenzionali ed indirizzati	
	CFAEB0030	Base profonda, in combinazione con base standard o relè per ingresso tubi Ø 16mm	
	CFAEB0040	Base profonda, in combinazione con base standard o relè per ingresso tubi Ø 20mm	
	CFAESB1011	Base con segnalatore acustico indirizzata	
	CFAESB1021	Base con segnalatore ottico/acustico indirizzata	
	CFAINDIL010	Ripetitore ottico a LED per replicare l'indicazione dello stato di allarme del sensore	
	CFAEC0020	Pulsante manuale di allarme indirizzato resettabile. Contenitore di colore rosso. Per uso interno	
	CFADBC0020	Scatola profonda pulsante per l'ingresso tubi a vista. Predisposizione con raccordo scatola/tubo Ø22mm.	
	CFAWCP0020	Protezione trasparente per pulsante di allarme. Per uso interno	

ANTINCENDIO INDIRIZZATO

	CFAEC0011E	Pulsante manuale di allarme indirizzato resettabile. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67)	
	CFAEM312SR	Modulo indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato, 1 uscita supervisionata ed 1 uscita relè.	
	CFAEM344S	Modulo indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA, e di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop	
	CFAEM340	Modulo indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA. Occupa 4 indirizzi su loop	
	CFAEM322AC ✓ NOVITÀ	Modulo indirizzato dotato di 2 ingressi supervisionati e di 2 uscite relè @230 Vac 5A. Il modulo può effettuare la supervisione di ogni uscita tramite controllo della tensione. Occupa 2 indirizzi su loop	
	CFAEM411R	Modulo indirizzato dotato di 1 ingresso per linee di rivelazione del tipo convenzionale (max 32 dispositivi). 1 uscita relè. 240 indirizzi.	
	CFAEU311	Micro modulo indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato e di 1 uscita alimentata dal Loop.	
	CFAES2021RE	Segnalatore ottico acustico indirizzato alimentato da loop - colore rosso - Installazione a parete.	
	CFAPLEXIES2000	Pannello in plexiglass trasparente di segnalazione "ALLARME INCENDIO" con foro per sirena	

ANTINCENDIO WIRELESS

DISPOSITIVI WIRELESS SERIE FIREVIBES		inim®	
	CFREWT100 ✓ NOVITÀ	Ricevitore traslatore da Wireless a Loop Enea. Alimentazione dal loop o da alimentatore esterno. Comunicazione wireless bidirezionale. Collegabile con un massimo di 15 expander (XWT100). Tecnologia mesh tra expander	
	CFRXWT100 ✓ NOVITÀ	Espansione Wireless per traslatore. Necessita di alimentazione esterna 24Vdc. Connessione con un massimo di 32 dispositivi	
	CFREWT100-TESTER ✓ NOVITÀ	Kit per eseguire test di integrità radio su dispositivi FireVibes, monitoraggio del sistema e ricerca guasti. Verifica le portate per il corretto dimensionamento dell'impianto	
	CFREWT100-DONGLE ✓ NOVITÀ	Adattatore wireless FireVibes consente di connettere il PC al traslatore EWT100 per la gestione del sistema (configurazione, debugging e individuazione di eventuali guasti)	
	CFRWD100 ✓ NOVITÀ	Rilevatore ottico di fumo Wireless bi direzionale serie FFireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Alimentazione 2 batterie al litio CR123A	
	CFRWD200 ✓ NOVITÀ	Rilevatore di temperatura Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Alimentazione 2 batterie al litio CR123A	
	CFRWD300 ✓ NOVITÀ	Rilevatore ottico di fumo e temperatura Wireless bidirezionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Alimentazione 2 batterie al litio CR123A	
	CFRWC0010 ✓ NOVITÀ	Pulsante manuale di allarme Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Alimentazione 2 batterie al litio CR123A.	
	CFRWM202SR ✓ NOVITÀ	Modulo di uscita Wireless bi direzionale serie FireVibes. Segnalazione di ALLARME/GUASTO. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 7 canali. Alimentazione 2 batterie al litio CR123A. In box plastico IP65. Uscita relè e una uscita supervisionata.	
	CFRWM110 ✓ NOVITÀ	Modulo di ingresso Wireless bi direzionale serie FireVibes. Segnalazione di ALLARME/GUASTO. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 7 canali. Alimentazione 2 batterie al litio CR123A. In box plastico IP65.	
	CFRWIL0010 ✓ NOVITÀ	Ripetitore di allarme Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Alimentazione 2 batterie al litio CR123A.	
	CFRWS2020RE ✓ NOVITÀ	Sirena con lampeggiatore (Led Bianco) Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB@1m. Alimentazione 2 batterie al litio CR123A.	

RIVELATORI SPECIALI

RIVELATORI LINEARI DI FUMO 			
	RINBDH200	Rilevatore ottico lineare a riflessione con portata 7-70m (per 15m di larghezza). Allineamento automatico o manuale. Completo di catarifrangente e di interfaccia Bluetooth per la programmazione tramite APP	
	RIN70KIT140	Kit per estensione della portata fino a 140 metri per rivelatore lineare	
	RIN140KIT160	Kit per estensione della portata fino a 160 metri per rivelatore lineare	
	RIN-BRACKET	Piastra snodata per catarifrangente	
ADATTATORI PER CONDOTTA 			
	RINEBDDH	Camera di analisi, in materiale termoplastico, per condotte d'aria. Permette di alloggiare i rivelatori INIM. Da completare con rivelatore, base, e tubo di campionamento	
	RINTV060	Tubo venturi lunghezza 0,6 m	
SISTEMI AD ASPIRAZIONE 			
	RASFA100 ✓ NOVITÀ	 Sistema indirizzato ad aspirazione ad 1 canale basato su tecnologia a doppia luce (infrarosso e luce blu). Possibilità di espansione a 2 canali. Ciascuno dei due canali può essere configurato in classe A (max 8 fori), classe B (max 18 fori) o classe C (max 51 fori) e può raggiungere una distanza massima di 100m. 4 terminali programmabili come ingresso o uscita. 6 relè programmabili. Alimentazione 24Vcc	
	RASFAD100 ✓ NOVITÀ	Modulo rilevatore per espansione a 2 canali	
	RASFA100WIFI ✓ NOVITÀ	Modulo di interfaccia wi-fi	
	RASTUBOABS0250M ✓ NOVITÀ	Tubo in ABS rosso diametro esterno 25mm - lunghezza 3 m (conf. 25 barre)	
	RASSABE300250RS ✓ NOVITÀ	Curva a 90 in ABS rosso diametro esterno 25 mm (conf. 10 pezzi)	
	RASSASO100250RS ✓ NOVITÀ	Manicotto di giunzione in ABS rosso diametro esterno 25mm (conf. 10 pezzi)	

RIVELATORI SPECIALI

	RASSATE400250RS ✓ NOVITÀ	Giunzione a T in ABS rosso diametro esterno 25mm (conf. 10 pezzi)	
	RASSAUN800250RS ✓ NOVITÀ	Manicotto di giunzione in ABS rosso con ghiera per ispezione tubo diametro esterno 25 mm (conf. 10 pezzi)	
	RAS17250019050 ✓ NOVITÀ	Tubo flessibile trasparente spiralato diametro esterno 25 mm (rotolo da 10 m). Richiede manicotto di giunzione	
	RASSACA700250RS ✓ NOVITÀ	Tappo fine tubatura in ABS rosso diametro esterno 25 mm (conf. 10 pezzi)	
	RASCAPKIT2510SR ✓ NOVITÀ	KIT per realizzazione capillare di campionamento composto da Giunzione a T, passaparete e ghiera. Richiede tubo flessibile diametro 10 mm	
	RASMPE1008025M-R ✓ NOVITÀ	Tubo flessibile rosso per composizione capillare diametro 10mm (rotolo da 25 m)	
	RASSTS25REDK ✓ NOVITÀ	Clip di supporto in ABS rosso per tubo diametro esterno 25mm (conf. 50 pezzi)	
	RASLABEL23X10 ✓ NOVITÀ	Rotolo 200 etichette per identificazione fori di campionamento con scritta ASPIRATING POINT	
	RASWT025 ✓ NOVITÀ	Trappola condensa per applicazioni nelle quali l'ambiente campionato è particolarmente freddo rispetto all'ambiente dove è installato il rivelatore. Include la Giunzione a T, valvola e tubo di raccolta	
	RAS2510025 ✓ NOVITÀ	Valvola sfera 3 vie pvc/epdm per tubi diametro esterno 25mm	
	RAS504F075ABS ✓ NOVITÀ	Portafiltro completo di raccordi per tubo diametro 25 mm e cartuccia filtrazione 50 µm	
	RASFA100FILTER ✓ NOVITÀ	Retine filtro di ricambio per RASFAD100 confezione da 10 pezzi	
	RASSGLUEN0250 ✓ NOVITÀ	Colla per sigillatura (confezione da 250 ml)	

RIVELAZIONE GAS

RILEVATORI GAS SERIE VALUE LINE 			
	RIG192KM ✓ NOVITÀ	Rivelatori di gas Metano in contenitore plastico con interfaccia 4-20 mA - Fondo scala 20% L.I.E.	
	RIG192KG ✓ NOVITÀ	Rivelatori di gas GPL in contenitore plastico con interfaccia 4-20 mA - Fondo scala 20% L.I.E.	
	RIG192KB ✓ NOVITÀ	Rivelatori di gas Benzina in contenitore plastico con interfaccia 4-20 mA - Fondo scala 20% L.I.E.	
	RIG192KI ✓ NOVITÀ	Rivelatori di gas Idrogeno in contenitore plastico con interfaccia 4-20 mA - Fondo scala 20% L.I.E.	
	RIG192EC ✓ NOVITÀ	Rivelatori di gas CO in contenitore plastico con interfaccia 4-20 mA - Fondo scala 300 PPM	
RILEVATORI GAS SERIE ELITE 			
 		I rivelatori della serie ELITE consentono la sostituzione della cartuccia con l'elemento sensibile senza il bisogno di ricorrere a nessuna operazione di taratura. I Rivelatori vanno ordinati scegliendo: il tipo di custodia, la tecnologia dell'elemento sensibile, il tipo di interfaccia di uscita e il gas rilevato.	
CUSTODIA - contenitore antipolvere IP65 - contenitore antideflagrante per l'impiego in aree con presenza d'atmosfera potenzialmente esplosive (II 2 G Ex d IIC T6 Gb) TECNOLOGIA ELEMENTO SENSIBILE DEL RIVELATORE - catalitico - pellistor - elettrochimico - infrarosso TIPO DI INTERFACCIA DI USCITA - Uscita 4 Relè (Allarme1, Allarme2, Allarme3 e Guasto) + 4-20 mA - Uscita 4-20 mA		GAMMA DI GAS RILEVABILI - Metano - GPL - Idrogeno - Benzina - Ammoniaca - Anidride carbonica - Monossido di carbonio - CO + Vapori di benzina (per parcheggi) - CO + Biossido di azoto - Idrogeno solforato - Ossido di azoto - Biossido di azoto - Ossigeno - Anidride solforosa - Acetilene - Stirene - Acido cianidrico - Acido cloridrico - Gas speciali	
QUOTAZIONI SU RICHIESTA			

ALIMENTATORI

ACCESSORI PER ANTINCENDIO CONVENZIONALE		inim®	
	ALI024N2	Alimentatore switching (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie	
	ALI024N4	Alimentatore switching (160W) 27,6V@4A+1,2A per ricarica batterie	
	CFAALI14	Stazione di alimentazione intelligente (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie. Connessione su bus RS485 o modalità stand-alone. Display LCD. 3 uscite protette da fusibile elettronico. Contenitore Small alloggiamento 2 batterie 12Vcc 7Ah	
	CFAALI40	Stazione di alimentazione intelligente (120W) 27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connessione su bus RS485 o modalità stand-alone. Display LCD. 3 uscite protette da fusibile elettronico. Contenitore Large alloggiamento 2 batterie 12Vcc 17Ah	
	CFAALIIND14	Stazione di alimentazione intelligente (60W) 27,6V@1,5A + 0,6Ah per ricarica batterie. Connessione su loop o modalità stand-alone. LED di segnalazione. 1 uscita. Contenitore Small alloggiamento 2 batterie 12Vcc 7Ah	
	CFAALIIND40	Stazione di alimentazione intelligente (120W) 27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connessione su loop o modalità stand-alone. LED di segnalazione. 1 uscita. Contenitore Large alloggiamento 2 batterie 12Vcc 17Ah	

ACCESSORI

COMUNICATORE UNIVERSALE EN54-21 			
	CFACOM3G	Comunicatore telefonico Universale cablata e GSM 3G, chiamate vocali e digitali, invio SMS. Alloggiamento 1 batteria 12Vcc 1,2 Ah. EN54-21 e EN54-4 IMQ	
CAVI ANTINCENDIO CONFORMI EN 50200 PH 120 CEI 20-105 V2 			
	CVINC10	Cavo per impianti antincendio 2x1,00 (matasse da 100m)	
	CVINC15	Cavo per impianti antincendio 2x1,50 (matasse da 100m)	
SEGNALETICA 			
	RINCTS01	Cartello segnalatore alluminio, presenza pulsante allarme 160x160mm	
	RINCTS02	Cartello segnalatore alluminio, presenza allarme acustico 160x160mm	
TEST RILEVATORI 			
	CFAEITK2000	Kit per configurazione, manutenzione e diagnosi di dispositivi INIM composto da programmatore manuale e loop driver, alimentatore 27,6V, software FireGenius-PRO e cavi connessione	
	RINBOMB	Bomboletta Spray Aerosol per il test dei rilevatori di fumo	
	RINSMOKEPEN ✓ NOVITÀ	SmokePen per test dei rivelatori di fumo e aspirazione - contenuto: 1 Penna 3 Stoppini	
	RINSMOKERIC ✓ NOVITÀ	Ricambi per SmokePen - contenuto: 6 Stoppini	

SISTEMI INTEGRATI

RILEVATORI DI FIAMMA, DI TEMPERATURA AD ASSORBIMENTO E CAVI TERMOSENSIBILI



RILEVATORI DI TEMPERATURA

Rivelatori di temperatura ad assorbimento (per centrali convenzionali) con grado di protezione IP66 per applicazioni in ambienti particolarmente ostili.

CAVI TERMOSENSIBILI

I rivelatori termici lineari non ripristinabili grazie alle loro prestazioni, affidabilità, semplicità di utilizzo e costi ridotti sono adatti ad ogni tipo di installazione ove sia prevista la rivelazione incendi tramite il controllo della temperatura.

RILEVATORI DI FIAMMA

Sono in grado di rilevare le radiazioni emesse dalle fiamme libere. Utili alla supervisione di tutte quelle fonti di pericolo dove si potrebbero sprigionare (tubazioni, punti di giunzione, depositi di materiali infiammabili ecc.).

QUOTAZIONI SU RICHIESTA



SISTEMI SPEGNIMENTO E DISPOSITIVI PER AMBIENTI A RISCHIO ESPLOSIONE



Con le centrali INIM è possibile gestire i sistemi di spegnimento a GAS. La centrale consente la connessione dei dispositivi e dei vari accessori necessari in questo tipo di installazioni offrendo le logiche di attivazione richieste dalla normativa.

Completano la gamma una serie di dispositivi certificati ATEX per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.

QUOTAZIONI SU RICHIESTA



EVAC - SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE E DIFFUSORI SONORI



Vasta gamma di diffusori e microfoni in grado di garantire un ottimo indice di intelligibilità in condizioni di evacuazione di emergenza e un audio di qualità nelle condizioni di diffusione sonora e public addressing. I diversi modelli si adattano ai vari ambienti offrendo le diverse soluzioni di assemblaggio, per uso interno/esterno, installazione a parete, a colonna o da incasso in controsoffitto.

QUOTAZIONI SU RICHIESTA



LAMPADIE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DI SEGNALE ESODO



Le lampade di segnalazione ed illuminazione di emergenza sono disegnate per essere collegate direttamente ai loop di rivelazione delle centrali Previdia e SmartLoop. La gestione integrata consente di accendere o spegnere le lampade di segnalazione di emergenza in funzione degli allarmi rilevati, permettendo di attivare le segnalazioni opportune indicanti la via di fuga più efficace.

QUOTAZIONI SU RICHIESTA



SOFTWARE DI SUPERVISIONE



Software per il monitoraggio e il controllo in tempo reale dello stato di un edificio. Le centrali della Inim sono tutte in grado di gestire i protocolli di comunicazione più comuni per la connessione con i Software di controllo e supervisione (Building Management Software).

QUOTAZIONI SU RICHIESTA



CONDIZIONI DI VENDITA

PREMESSA

Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente ad ogni altro contratto stipulato dal Fornitore, salvo deroghe particolari scritte, valide per il singolo contratto. In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente. Qualora una qualunque disposizione contenente nelle presenti Condizioni Generali di Vendita risulti non valida illegittima o non applicabile, le rimanenti disposizioni contenute nelle presenti rimarranno pienamente in vigore.

Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta facoltà del fornitore di sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa.

Il fornitore si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico.

PREZZI

I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso, qualora aumentassero i costi dei prodotti, del Fornitore e/o del fabbricante sia all'origine, sia in dipendenza di modificazione nelle tariffe dei trasporti e nelle spese ad esse inerenti o di natura fiscale, sia in dipendenza di rapporti di cambio con le valute estere, sia per qualsiasi altra causa e daranno diritto al Fornitore di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche quando esista un preciso impegno contrattuale.

I prezzi non includono il trasporto, IVA ed altri accessori, ivi compreso ogni altro aggravio fiscale in genere, anche se decretato durante l'esecuzione del contratto.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, deve essere effettuato direttamente al domicilio del Fornitore per contanti alla consegna, salvo diversa indicazione scritta, nella forma e nei termini specificati.

Il pagamento effettuato per mezzo di assegni circolari e/o bancari, anche se tale modalità risultasse dall'ordine, avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell'acquirente nel senso che quest'ultimo non è liberato dalla sua obbligazione di pagamento se non prova l'avvenuto effettivo incasso da parte del fornitore.

In caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti, trascorsi otto giorni dalla scadenza convenuta, il cliente è costituito in mora ed il Fornitore è esonerato dal prestare la garanzia sui prodotti forniti e avrà diritto:

- Di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti;
- Di spiccare tratta per l'ammontare delle fatture scadute;
- Di esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito.

Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura del 5% oltre il "prime rate".

Eventuali contestazioni di uno o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 Codice Civile.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti del cliente vengano elevati protesti di assegni e cambiali, promosse procedure esecutive, di concordato preventivo o di fallimento, così come in caso di sopravvenuta incapacità legale del cliente, liquidazione della sua azienda, modificazione della stessa, irregolarità nei pagamenti. Il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al cliente.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Il Fornitore conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura, e perciò l'acquirente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né trasferiti altrove. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'Acquirente, gli acconti rimarranno acquisiti dal Fornitore a titolo di indennità, salvo il disposto dell'art. 1526 Codice Civile.

FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto di fornitura e risolvibili tramite l'arbitrato, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, né si potrà derogare a tale competenza neppure nel caso in cui il cliente agisse contro il Fornitore in seguito ad azioni contro di lui promosse da terzi.

GARANZIE

Per le apparecchiature elettroniche, se non diversamente precisato, è fornita una garanzia completa per le parti di ricambio e mano d'opera, come descritto nella tabella "DURATA GARANZIE", sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia, negligenza o errata installazione da parte del compratore o da condizioni ambientali, elettriche, climatiche o fisiche.

Per tutti gli altri materiali, eventuali reclami dovranno essere avanzati al fornitore per iscritto entro i 15 giorni dal loro ricevimento e comunque entro i 30 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore.

Decorso tale termine senza che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni di impegno previste. I prodotti contestati possono essere inviati al Fornitore soltanto previa intesa caso per caso.

Per i prodotti che a suo insindacabile giudizio risultassero difettosi, è facoltà del Fornitore riparare o sostituire i prodotti senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo subiti dal cliente a causa di ciò.

La spedizione dei prodotti inviati al fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a rischio e spese del cliente.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna indicati nel contratto sono orientativamente e senza alcun impegno dal parte del Fornitore, sono pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore e dei Fabbricanti sia da eventi di forza maggiore quali: scioperi del personale del Fornitore, dei Fabbricanti, delle dogane, delle poste, vettori, spedizionieri ecc. i provvedimenti e/o delle Autorità, le calamità naturale ecc.. In nessun caso potranno essere posti a carico dal Fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardo consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

SPEDIZIONE

Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore in Milano.

Anche qualora, in deroga, venga pattuita resa franco destinatario esse viaggiano sempre per conto ed a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore.

Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire, per iscritto, al Fornitore entro 15 giorno dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 30 giorni della spedizione dalla spedizione del magazzino del Fornitore sotto pena di scadenza.

Il Fornitore non assume quindi alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Ogni reclamo contro il Vettore dovrà essere fatto dal cliente a suo nome e per suo conto.

ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Stipulando il contratto il cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti.

SUCCESSIVE FORNITURE

Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente, senza che via sia necessità di ripeterle o di richiamarle espressamente.



SCARICA IL CATALOGO SICURIT **AI PROGRESS**



SCARICA IL CATALOGO **U-PROX SICUREZZA**



SCARICA IL CATALOGO SICURIT **VIDEO**



SCARICA IL LISTINO **SICURIT ANTIFURTO**



SICURIT Alarmitalia si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, indispensabili all'innovazione della produzione e non si assume alcuna garanzia per eventuali errori.

Tutti i marchi potrebbero essere marchi di fabbrica registrati dei rispettivi produttori e devono essere considerati come tali.

Azienda Certificata



Azienda sostenitrice A.I.P.S.



SEDE Lombardia SICURIT Alarmitalia®

Via Gadames, 91
20151 MILANO - Italy
Tel. 02 380701
Fax 02 3088067
E-mail: info@sicurit.it

SICURIT Piemonte

Via Lesna, 22
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 7701668 - Fax 011 7701675
Commerciale 1: 320 2646898
Commerciale 2: 335 6085670
Tecnico: 347 2323406
E-mail: torino@sicurit.it

SICURIT Veneto e Friuli

Viale dell'industria 23/6
35129 Padova (PD)
Tel. 049 7808387
Fax 049 7808389
Commerciale: 366 2639114
E-mail: padova@sicurit.it

SICURIT Emilia Romagna

Via del Sostegno, 24
40131 Bologna
Tel. 051 6354455
Fax 051 6350936
Commerciale: 345 5617170
E-mail: bologna@sicurit.it

SICURIT Toscana

Via dei Cadolingi, 2/4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 7310214
Fax 055 7310215
Commerciale: 345 2959113
E-mail: firenze@sicurit.it

WWW.SICURIT.IT

SICURIT Marche Abruzzo - Molise

Via Guido Rossa, 12
60131 Ancona
Tel. 071 804514 - Fax 071 8047161
Commerciale 1: 328 7687307
Commerciale 2: 344 0334715
E-mail: ancona@sicurit.it

SICURIT Lazio

Via Luigi Perna, 45
00142 Roma
Tel. 06 5415412
Fax 06 54223060
Commerciale: 335 5838176
E-mail: roma@sicurit.it

SICURIT Sicilia

Via Giuffrida Castorina, 11/13/15
95128 Catania
Tel. 095 7167423
Fax 095 505276
Commerciale: 366 3271170
E-mail: catania@sicurit.it



Veneto

BOSTON DISTRIBUZIONE e SERVIZI
VIA SANTA MARIA, 84
36030 SARCEDO (VI)
Tel. 0445 1651375
commerciale@bostondistribuzione.it