

STERILPRO₁₀₀



STERILPRO₁₀₀

DATI TECNICI

STRUTTURA

Acciaio verniciato a polvere

TECNOLOGIA APPLICATA

Sistema di Attivazione dell'Ossigeno in Ozono
Tecnologia di generazione Ozono con elettrodi su piastra ceramica

FUNZIONI

Generatore Di Aria Sanificata ad Elevato potere Ossidante
Elevata capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili
Sanificazione e disinfezione ambienti
Degradazione odori
Inattivazione di Virus
Abbattimento della carica batterica

APPLICAZIONI

Idoneo per la sanificazione e disinfezione di ambienti sanitari
Idoneo per la sanificazione di aree di grandi metrature
Sanificazione Ambienti lavorativi

PRODUZIONE OZONO

100gr/h

CONCENTRAZIONE OZONO

24000mg/h

SISTEMA DI VENTILAZIONE

46,6 m³/h

SANIFICAZIONE

- SANIFICAZIONE AMBIENTI 1400 m³ - durata: 35 Min. ≈
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 2000 m³ - durata: 45 Min. ≈
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 2600 m³ - durata: 85 Min. ≈

TENSIONE ALIMENTAZIONE

CA 220 ~ 240 V

POTENZA MASSIMA APPLICATA

1.6kW

Note : Il Fabbricante dichiara che i valori sono suscettibili di variazione in seguito alla conformazione dei locali da sanificare, in relazione alla salubrità degli stessi, in funzione della temperatura e del grado di umidità.

