

ECON'GO7

SISTEMA DI SANIFICAZIONE CON OSSIGENO ATTIVO



ECON'GO7

SISTEMA DI SANIFICAZIONE CON OSSIGENO ATTIVO

DATI TECNICI

STRUTTURA

ACCIAIO 304 L VERNICIATO A POLVERE E PLEXIGLASS NERO LUCIDO 3mm

SISTEMA DI ATTIVAZIONE DELL'OSSIGENO

GENERATORE DI OSSIGENO ATTIVO

Elevato potere ossidante
Maggiore capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili
Sanificazione ambienti
Disinfezione ambienti
Degrada odori
Inattiva i Virus
Abbatte la carica batterica

FUNZIONI

SISTEMA DI SANIFICAZIONE AUTOMATICA TEMPORIZZATA
10' - 20' - 30' - 40' - 50' - 60' - 70' - 90'

TEMPORIZZAZIONE CICLICA DI OZONIZZAZIONE
N.6 CICLI da 40' con 20' stand-by

TEMPI DI SANIFICAZIONE

- SANIFICAZIONE AMBIENTI 90 m3 - durata: 30 Min.
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 175 m3 - durata: 60Min.
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 260 m3 - durata: 90Min.

DISPLAY

DISPLAY LCD

PRODUZIONE DI OSSIGENO ATTIVO

Sistema di conversione ad effetto corona dell'Ossigeno in Ossigeno triatomico dotato di grande attività battericida e sanificante.
7 gr/h

POTENZA ASSORBITA

75W

DIMENSIONE

430x300x115mm